

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (умеренно опасные вещества)	2
Запах, балл	0,6
Изопропиловый спирт, мг/м.куб.	0,1
Этилацетат, мг/м.куб.	0,0075
Бутилацетат, мг/м.куб.	0,003
Формальдегид, мг/м.куб.	80-130
Индекс токсичности, %	

Область применения:

Для обеспечения адгезии полиуретановых покрытий на глазурованных керамических поверхностях и стекле в производственных, жилых и общественных зданиях, в т.ч. на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, помещениях медицинского назначения, предприятиях фармацевтической промышленности, детских садах и школах.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 9980.5. При работе требуется тщательная защита органов дыхания с применением промышленных респираторов, при возникновении аварийной ситуации противогазов марки А с аэрозольным фильтром, защита кожи и глаз (спецодежда, очки-консервы, перчатки и обувь). Наличие местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма-изготовитель, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности.

Заключение действительно до 22.06.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись А.А. Кручинин

Бланк N 2474454